

Felújító vakolat rendszer*:

- **Color SP** festés (cikk 3080)
- **SP Top Q2** vékonyglett (cikk 0408)
- **SP Top White** felújító vakolat (cikk 0402)
- **SP Prep** tapadóhíd (cikk 0400)
- téglafal

*a fal sótartalmától és nedvességétől függően

- aljzatbeton
- elválasztó réteg: 2x PE fólia min. 0,2 mm vastagságban
- hőszigetelés
- védőréteg: 2x PE fólia min. 0,2 mm vastagságban
- **vízszigetelés: 2x MB 2K** (cikk 3014)
- **kontakt réteg: WP Sulfatex** (cikk 0430)
- alapozás: **Kiesol** (cikk 1810)
- meglévő beton aljzat

másodlagos vízszintes
szigetelés:

Kiesol C (cikk 0727)
injektálási sík egyedileg
meghatározandó

szigetelő holker R=5 cm:

WP DS Level (art. 0426)

Felújító vakolat rendszerek

30 cm

Ez az ábra nem tartalmazza a téma minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok a hatályos műszaki utasításokban találhatók.

Másodlagos belső vízszigetelés, (W1.1-E) nedvesség elleni
padló alatti vízszigetelés hőszigeteléssel együtt

HP.03a