

- glettelés: **SP Top Q2**
- WTA szerinti felújító lábazati vakolat:
SP Top SR
- kiegyenlítő és alapozó vakolat: **SP Levell**
- kritikus alapokra opció: üvegszálás háló
Tex 6,5 / 100
- teljes felületű fröcskölés: **SP Prep** „friss a frissre” további rétegre **1x WP Sulfatex**

vízszigetelés: 2x WP Sulfatex
alapozás: **Kiesol MB**

hiányok javítása, fugareprofilozás,
kiegyenlítés: **WP DS Levell**

tapadóhíd: WP Sulfatex
alapozás: **Kiesol MB**

vakolat szigetelése: MB 2K

WTA felújító vakolat rendszerek:
- felújító vakolat: **SP Top White**,
legalább 2,0 cm vastag
- 50%-os fedésű fröcskölő **SP Prep**
- meglévő falazat

vízszintes vízzár
Kiesol C [basic]

tömítő holker:
WP DS Levell

vízszigetelés:
2x MB 2K

Ez a rajz nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazási módjára és műszaki adataira vonatkozó részletes információk a hatályos műszaki útmutatókban találhatók.

Az alaptest szigetelése.
A épület alápincézetlen. Egy rétegű fal, amelyet nedvesség és sóterhelés ér.

C.01